

20

PROGRAMS  
 PROGRAMMI  
 PROGRAMAS  
 PROGRAMMES  
 PROGRAMME

- SOFT VACUUM  
 - MARINATING FUNCTION  
 - VACUUM SENSOR



BLIZZARD +



ALYSEE +



TORNADO +

Machine dimensions

Dimensioni macchina  
 Dimensiones máquina  
 Dimensions de la machine  
 Maschinenabmessungen

690 x 750 x  
 1150h mm

790 x 780 x  
 1150h mm

890 x 780 x  
 1150h mm

Weight

Peso  
 Peso  
 Poids  
 Gewicht

100 kg<sup>A</sup> | 119 kg<sup>B</sup>

191 kg<sup>A</sup> | 215 kg<sup>B</sup>

220 kg<sup>A</sup> | 227 kg<sup>B</sup>

Voltage

Voltaggio  
 Voltaje  
 Tension  
 Spannung

110 V-50/60 Hz<sup>A</sup>  
 230 V-50/60 Hz<sup>A, B</sup>  
 220 V-50/60 Hz 3ph<sup>B</sup>  
 380 V-50/60 Hz 3ph

220 V-50/60 Hz 3ph ●  
 380 V-50/60 Hz 3ph

220 V-50/60 Hz 3ph ●  
 380 V-50/60 Hz 3ph

Consumption

Consumo  
 Consumo  
 Consommation  
 Leistung

0,9<sup>A</sup> | 1,6<sup>B</sup> kW

1,6<sup>A</sup> | 1,8<sup>B</sup> kW

1,8<sup>A</sup> | 2,2<sup>B</sup> kW

Chamber dimensions

Dimensioni camera  
 Dimensiones cámara  
 Dimensions de la cuve  
 Kammergröße

530 x 530 x  
 235h mm

660 x 540 x  
 250h mm

760 x 540 x  
 250h mm

Oil lubricated pump

Pompa a bagno d'olio  
 Bomba de baño de aceite  
 Pompe à bain d'huile  
 Ölvakuumpumpe

25 m3/h Busch®<sup>A, B</sup>  
 40 m3/h Becker®

40 m3/h Becker®<sup>A, B</sup>  
 71 m3/h Becker®

71 m3/h Becker®<sup>A, B</sup>  
 101 m3/h Becker®

Welding bar

Barra saldante  
 Barra de soldadura  
 Barre de soudure  
 Schweißbalken

☐ 520 mm ✓  
 ☐ 520/520 mm

☐ 650/650 mm ✓  
 ☐ 520/520 mm  
 ☐ 520/580 mm  
 ☐ 520/515/520 mm

☐ 750/750 mm ✓  
 ☐ 520/520 mm  
 ☐ 520/680 mm  
 ☐ 520/615/520 mm

Second welding bar (opt.)

Seconda barra saldante (opt.)  
 Segunda barra de soldadura (opc.)  
 Deuxième barre de soudure (opt.)  
 Zweiter Schweißbalken (opt.)

R

✓

✓

Third welding bar (opt.)

Terza barra saldante (opt.)  
 Tercera barra de soldadura (opc.)  
 Troisième barre de soudure (opt.)  
 Dritter Schweißbalken (opt.)

×

R

R

Cut-off seal bar (opt.)

Barra taglio sfrido (opt.) ●  
 Barra con corte de bolsa (opc.)  
 Barre soudure coupure (opt.)  
 Schweißbalken mit Abschneider (opt.)

R

☐ ☐

R

☐ ☐

R

☐ ☐

R Prices available on request

● Special voltage price on demand

● Extra vacuum

● Non-cumulative options

✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta

Voltaggio speciale prezzo su richiesta

Extra vuoto

Opzioni non cumulabili

Di serie

Precios disponibles bajo petición

Voltaje especial precio a petición

Extra vacío

Opciones no acumulativas

Estándar

Prix disponibles sur demande

Tension spéciale sur demande

Extravacuum

Options non cumulables

De série

Auf Anfrage erhältliche Preise

Spezielle Spannung auf Anfrage

Extravakuum

Nicht kombinierbare Optionen

Standard

20

PROGRAMS  
 PROGRAMMI  
 PROGRAMAS  
 PROGRAMMES  
 PROGRAMME

- SOFT VACUUM  
 - MARINATING FUNCTION  
 - VACUUM SENSOR



BLIZZARD +



ALYSEE +



TORNADO +

Barra doppia saldatura (opz.) ●

Double seal bar (opt.)  
 Barra doble soldadura (opc.)  
 Barre double soudure (opt.)  
 Doppelschweißbalken (opt.)

R

R

R

Protective atmosphere (opt.)

Atmosfera protettiva (opz.)  
 Atmósfera protegida (opc.)  
 Atmosphère modifiée (opt.)  
 Schutzatmosphäre (opt.)

R

R

R

Vacuum sensor ●

Sensore di vuoto  
 Sensor de vacío  
 Capteur de vide  
 Vakuumsensor

✓

✓

✓

Marinating function ●

Funzione marinatura  
 Funcion de marinado  
 Fonction de marinade  
 Marinierfunktion

✓

✓

✓

Printer (opt.)

Stampante (opz.)  
 Impresora (opc.)  
 Imprimante (opt.)  
 Drucker (opt.)

R

R

R

Soft air (opz.)

R

R

R

Vacuum in GN pans prearrangement

Predisposizione vuoto teglie GN  
 Predisposición vacío en bandejas GN  
 Prédiposition vide en bacs GN  
 Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern

✓

R

R

Liquids inclined shelf (acc.)

Piano inclinato per liquidi (acc.)  
 Estante inclinado para líquidos (acc.)  
 Plan incliné pour liquide (acc.)  
 Schrägeinlage für Flüssigkeiten (Zub.)

R

R

R

WiFi module for remote diagnostics

Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0  
 Módulo WiFi para diagnóstico a distancia  
 Module WiFi pour le diagnostic à distance  
 WiFi-Modul für die Ferndiagnose

R

R

R

R Prices available on request  
 ● Special voltage price on demand  
 ● Extra vacuum  
 ● Non-cumulative options  
 ✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta  
 Voltaggio speciale prezzo su richiesta  
 Extra vuoto  
 Opzioni non cumulabili  
 Di serie

Precios disponibles bajo petición  
 Voltaje especial precio a petición  
 Extra vacío  
 Opciones no acumulativas  
 Estándar

Prix disponibles sur demande  
 Tension spéciale sur demande  
 Vide supplémentaire  
 Options non cumulables  
 De série

Auf Anfrage erhältliche Preise  
 Spezielle Spannung auf Anfrage  
 Extravakuum  
 Nicht kombinierbare Optionen  
 Standard



INDUSTRIAL STANDING CHAMBERS  
 CAMPANE INDUSTRIALI CARRELLATE  
 CAMPANAS INDUSTRIALES SOBRERUEDAS  
 MODÈLES SUR SOCLE INDUSTRIELS  
 INDUSTRIELLE STANDMODELLE

INDUSTRIAL +

20

PROGRAMS  
 PROGRAMMI  
 PROGRAMAS  
 PROGRAMMES  
 PROGRAMME

- SOFT VACUUM  
 - MARINATING FUNCTION  
 - VACUUM SENSOR



MONSOON +



BURIAN +



LESTE +

Machine dimensions

Dimensioni macchina  
 Dimensiones máquina  
 Dimensions de la machine  
 Maschinenabmessungen

1090 x 750 x  
 1150 h mm

1090 x 900 x  
 1150 h mm

1250 x 900 x  
 1150h mm

Weight

Peso  
 Peso  
 Poids  
 Gewicht

275 kg

289 kg

297 kg

Voltage

Voltaggio  
 Voltaje  
 Tension  
 Spannung

220 V-50/60 Hz 3ph ●  
 380 V-50/60 Hz 3ph

220 V-50/60 Hz 3ph ●  
 380 V-50/60 Hz 3ph

220 V-50/60 Hz 3ph ●  
 380 V-50/60 Hz 3ph

Consumption

Consumo  
 Consumo  
 Consommation  
 Leistung

2,20 kW

4,00 kW

4,00 kW

Chamber dimensions

Dimensioni camera  
 Dimensiones cámara  
 Dimensions de la cuve  
 Kammergröße

960 x 540 x  
 250h mm

960 x 540 x  
 250h mm

1100 x 620 x  
 260h mm

Oil lubricated pump

Pompa a bagno d'olio  
 Bomba de baño de aceite  
 Pompe à bain d'huile  
 Ölvakuumpumpe

101 m3/h Becker®

166 m3/h Becker®

166 m3/h Becker®

Welding bar

Barra saldante  
 Barra de soldadura  
 Barre de soudure  
 Schweißbalken

950/950 mm ✓  
 520/520 mm  
 520/880 mm  
 520/815/520 mm

950/950 mm ✓  
 520/520 mm  
 520/880 mm  
 520/815/520 mm

1090/1090 mm ✓  
 605/605 mm  
 605/1035 mm  
 605/990/605 mm

Second welding bar (opt.)

Seconda barra saldante (opt.)  
 Segunda barra de soldadura (opc.)  
 Deuxième barre de soudure (opt.)  
 Zweiter Schweißbalken (opt.)

✓

✓

✓

Third welding bar (opt.)

Terza barra saldante (opt.)  
 Tercera barra de soldadura (opc.)  
 Troisième barre de soudure (opt.)  
 Dritter Schweißbalken (opt.)

R

R

R

Cut-off seal bar (opt.) ●

Barra taglio sfrido (opt.)  
 Barra con corte de bolsa (opc.)  
 Barre soudure coupure (opt.)  
 Schweißbalken mit Abschneider (opt.)

R

R

R

R Prices available on request  
 ● Special voltage price on demand  
 ● Extra vacuum  
 ● Non-cumulative options  
 ✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta  
 Voltaggio speciale prezzo su richiesta  
 Extra vuoto  
 Opzioni non cumulabili  
 Di serie

Precios disponibles bajo petición  
 Voltaje especial precio a petición  
 Extra vacío  
 Opciones no acumulativas  
 Estándar

Prix disponibles sur demande  
 Tension spéciale sur demande  
 Vide supplémentaire  
 Options non cumulables  
 De série

Auf Anfrage erhältliche Preise  
 Spezielle Spannung auf Anfrage  
 Extravakuum  
 Nicht kombinierbare Optionen  
 Standard

Besser Vacuum Srl - Via Casarsa, 57 - 33030 Dignano (UD) - Italia

Tel: +39 0432 953097 / +39 0432 956960 - Fax: +39 0432 953591 - info@besservacuum.com - besservacuum.com

P.IVA - Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imp. Di Udine 02017480415 - Indirizzo PEC: besservacuum@legalmail.it

20

PROGRAMS  
 PROGRAMMI  
 PROGRAMAS  
 PROGRAMMES  
 PROGRAMME

- SOFT VACUUM  
 - MARINATING FUNCTION  
 - VACUUM SENSOR



MONSOON +



BURIAN +



LESTE +

Barra doppia saldatura (opz.) ●

Double seal bar (opt.)  
 Barra doble soldadura (opc.)  
 Barre double soudure (opt.)  
 Doppelschweißbalken (opt.)

R

R

R

Protective atmosphere (opt.)

Atmosfera protettiva (opz.)  
 Atmósfera protegida (opc.)  
 Atmosphère modifiée (opt.)  
 Schutzatmosphäre (opt.)

R

R

R

Vacuum sensor ●

Sensore di vuoto  
 Sensor de vacío  
 Capteur de vide  
 Vakuumsensor

✓

✓

✓

Marinating function ●

Funzione marinatura  
 Funcion de marinado  
 Fonction de marinade  
 Marinierfunktion

✓

✓

✓

Printer (opt.)

Stampante (opz.)  
 Impresora (opc.)  
 Imprimante (opt.)  
 Drucker (opt.)

R

R

R

Soft air (opz.)

R

R

R

Vacuum in GN pans prearrangement

Predisposizione vuoto teglie GN  
 Predisposición vacío en bandejas GN  
 Prédiposition vide en bacs GN  
 Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern

R

R

R

Liquids inclined shelf (acc.)

Piano inclinato per liquidi (acc.)  
 Estante inclinado para líquidos (acc.)  
 Plan incliné pour liquide (acc.)  
 Schrägeinlage für Flüssigkeiten (Zub.)

R

R

R

WiFi module for remote diagnostics

Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0  
 Módulo WiFi para diagnóstico a distancia  
 Module WiFi pour le diagnostic à distance  
 WiFi-Modul für die Ferndiagnose

R

R

R

R Prices available on request  
 ● Special voltage price on demand  
 ● Extra vacuum  
 ● Non-cumulative options  
 ✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta  
 Voltaggio speciale prezzo su richiesta  
 Extra vuoto  
 Opzioni non cumulabili  
 Di serie

Precios disponibles bajo petición  
 Voltaje especial precio a petición  
 Extra vacío  
 Opciones no acumulativas  
 Estándar

Prix disponibles sur demande  
 Tension spéciale sur demande  
 Vide supplémentaire  
 Options non cumulables  
 De série

Auf Anfrage erhältliche Preise  
 Spezielle Spannung auf Anfrage  
 Extravakuum  
 Nicht kombinierbare Optionen  
 Standard